



# Dachdecker-Einkauf Soltau e.G.

Partner des Handwerks

## Divoroll Comfort 4D



### Herstellerangaben

4-facher Schutz vor eindringender Feuchtigkeit ermöglicht das Erstellen von naht- und perforationsgesicherter Unterdeckung – auch ohne zusätzliches Nageldichtmaterial

Extrem robuste SealPro Spezial-Beschichtung mit zusätzlich abdichtender Wirkung am Nagelloch lässt Wasser einfach abperlen

Dauerhaft wasserabweisend dank hydrophobierten DuraProtect Hochleistungs-Vliesen, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern

15 Jahre Funktionsgarantie

Mit integrierter Doppelklebezone

Ö-Norm Test (B3647) zur Perforationssicherung bestanden

Schlagregentest TU Berlin bestanden



Wasserabweisendes, diffusionsoffenes DuraProtect Vlies



Integrierte Doppelklebezone



Wind- und luftdicht



Geeignet für Schalung



Integrierte Perforationssicherung

**15 JAHRE**  
BRAAS  
FUNKTIONS-  
GARANTIE

### ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN

- SealPro Spezial-Beschichtung: Extrem robust, mit zusätzlich abdichtender Wirkung am Nagelloch und lässt Wasser einfach abperlen
- Integrierte Doppelklebezone für wind- bzw. luftdichte Verklebung
- Dauerhaft wasserabweisend dank hydrophobierten DuraProtect Hochleistungs-Vliesen
- Ö-Norm Test bestanden
- Schlagregentest TU Berlin bestanden

### WICHTIGE TECHNISCHE DATEN

Rollenlänge/-breite:	40 m x 1,5 m
Rollengewicht:	ca. 18 kg
Einsatzbereich:	Schalung, Formstabile Dämmung, Unterspannung, Erstellung einer naht- und perforationsgesicherten Unterdeckung auch ohne zusätzliches Nageldichtmaterial ist möglich
Flächengewicht:	ca. 290 g/m <sup>2</sup>
Produktaufbau:	4 lagiger Verbund aus Polyolefinfilm, 2 Hochleistungs-Vliesen und SealPro Spezial-Beschichtung
s <sub>g</sub> -Wert:	≤ 0,15 m
Reißfestigkeit:	380/300 N/50mm längs/quer
Nagelausreißfestigkeit:	230/300 N längs/quer
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	W 1

Weitere Informationen:

<https://www.bmigroup.com/de/produkte-systemloesungen/produkte/braas/divoroll-comfort-4d>

Neu am Lager Soltau